



ERMA
EGG 1



ERMA EGG 1

Kal. 8mm K

- außergewöhnlich handlich
- formschön
-

Bedienungsanleitung

Sicherung: Die Sicherung befindet sich auf der rechten Seite vor dem Abzugsbügel. Bei vertikaler Stellung des Sicherungsflügels (Spitze des Flügels zeigt auf weißen Punkt) ist die Waffe gesichert. Bei horizontaler Stellung des Sicherungsflügels (Spitze des Flügels zeigt auf roten Punkt) ist die Waffe entsichert.

Beim Gebrauch der Waffe ist das gefüllte Magazin in das Gewehr einzusetzen. Verschluss der Waffe durch Spanngriff bis zum Anschlag nach hinten ziehen und loslassen (Vorwärtsbewegung des Verschlusses muß durch den Federdruck bewerkstelligt werden). Entsichern und abziehen.

Bei leergeschossenem Magazin bleibt der Verschluss offen. Das Magazin kann nach Eindrücken des Magazinhalters (an der rechten Seite vor dem Abzugsbügel) entfernt werden. Beim Entfernen des Magazines schnellt der Verschluss der Waffe nach vorn.

Beim Verschießen von 8mmK Platz- und Gaspatronen bewirken die stark auftretenden Verschmutzungen u.U. hohe Reibungswiderstände im Magazin. Dies kann zu Transportschwierigkeiten im Magazin und zu Zuführstörungen führen. Es ist deshalb erforderlich, das Patronenlager der Waffe sowie das Magazin innen öfters zu reinigen und mit Waffenöl stark einzuölen.

Demontage der Waffe

Linsen-Schraube am Handschutzhalter lösen, Schraube am Schaft entfernen, Handschutzhalter nach vorn schieben, Handschutz abheben;

System aus Schaft entnehmen;

Beide Stifte ausschlagen, Senkschraube entfernen;

Gehäuseoberteil abheben (mit Zeigefinger Verschluss nach unten drücken), Spannstange, Verschlussfeder und Federstange nach vorn entfernen;

Federlager anheben und Schlagfeder, Schlagstück mit Kammer nach hinten entnehmen.

Technische Daten

System:	Selbstlader mit Masseverschluss, Kal. 8 mm K
Lauflänge:	450 mm
Visier:	Lochvisier
Visierlänge:	530 mm
Schaft:	mit Handschutz, Buche gebeizt, Riemenbügel
Magazin:	für 3 und 7 Patronen
Flügelsicherung:	an der rechten Seite des Abzugsbügels
Gesamtlänge:	900 mm
Gesamtgewicht:	2,55 kg

Technische Änderungen vorbehalten.